

SERIE PORTATILI GDS

DIY PORTABLES SERIES

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



CON MOTORE: ENGINE BRAND:

POWERED by
HONDA



Click 3000H
Click 4000H



Click 5000H
Click 5500H



Click 7300H
Click 7900H

MODELLO MODEL	Potenza Power PRP		Potenza Power LTP		MOTORE ENGINE				QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg	dBA @7m	Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional AVR €	Optional Inter.Diff. Earth fault breaker €	Optional Predispos. Quadro Aut Preset. ATS €	Optional Kit routine Wheels kit €	Optional Kit carrello Trolley kit €
	kW	kVA	kW	kVA	modello model	giri RPM	raffr. cool.	l		h	L cm	W cm								
230V 1PH Monofase Single-phase																				
CLICK 3000H	2,2 2,4	2,6 2,9	GP160	benzina gasoline	3000		3.1	3.5	QFHM-OS-PM11	62	43	43	36	n.a.*	675,00	n.a.	n.a.	n.a.	70,00	n.a.
CLICK 4000H	2,6 2,9	3,1 3,4	GP200	benzina gasoline	3000		3.1	2.6	QFHM-OS-PM11	62	43	43	39	n.a.*	740,00	n.a.	n.a.	n.a.	70,00	n.a.
CLICK 5000H	4,0 4,4	4,6 5,1	GX270	benzina gasoline	3000		5.3	3.2	QFHM-OS-PM11	74	50	53	68	n.a.*	1.185,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	135,00
CLICK 7300H	5,8 6,4	6,4 7,1	GX390	benzina gasoline	3000		6.1	2.9	QFHM-OS-PM12	78	54	56	82	n.a.*	1.455,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	165,00
400V 3PH Trifase Three-phase																				
CLICK 5500H	4,0 5,0	4,6 5,8	GX270	benzina gasoline	3000		5.3	3.2	QFHM-OS-PT23	74	50	53	76	n.a.*	1.550,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	135,00
CLICK 7900H	5,6 7,0	6,2 7,7	GX390	benzina gasoline	3000		6.1	2.9	QFHM-OS-PT23	78	54	56	85	n.a.*	1.745,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	165,00

LEGENDA:
LEGEND:

H= Honda

Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.

* Il livello di rumorosità di questo modello non rientra nei limiti della 2000/14/CE.
The noise level of this model is not inside the limits of 2000/14/CE.

Raffreddato ad aria.
Air cooled.

Optional:



Kit ruote
Wheels kit



Kit carrello (foto indicativa)
Trolley kit (indicative picture)

Dotazione Standard:

- Sicurezza Olio;
- Modelli 3000H, 4000H, 5000H: 2x Schuko;
- Modello 7300H: 1x CEE 32A 230V, 1x Schuko;
- Modello 7900H: 1x CEE 16A 400V, 1x Schuko e Magnetotermico;
- Interruttore Termico;
- Avviamento a Strappo.

Standard Equipment:

- Oil Protection;
- 3000H, 4000H, 5000H models: 2x Schuko;
- 7300H model: 1x CEE 32A 230V, 1x Schuko;
- 7900H model: 1x CEE 16A 400V, 1x Schuko and Magnetothermal switch;
- Thermal Switch;
- Recoil Starting.



QFHM-OS-PM11
Quadro per modelli:
Control panel on models:
3000H / 4000H / 5000H



QFHM-OS-PM12
Quadro per modelli:
Control panel on models:
7300H



QFHM-OS-PT23
Quadro per modelli:
Control panel on models:
7900H



GENMAC
POWER PRODUCTS

GENMAC group: head quarter 42044 GUALTIERI (Reggio Emilia) Italy - via Don Minzoni, 13 - Tel. 0039-0522.222311
Fax 0039-0522.829218 - 0522.222330 - E-mail: info@genmac.it - www.genmac.it
Genmac USA, Inc. 7060 NW 52nd St. - Miami, FL 33166 - U.S.A. E-mail: info@genmac.it