

ELLY BEJCO MINIDUMPER EC87HS

elektrisk drift, hydrostatisk manuel / styrbar



- Batteri drift 24 V, 170 AH, gel
- Ca. 5 timers brug
- Hydraulisk aftipning/variabel kørsel
- 12 m. aut. opruller kabel til opladning
- Timetæller
- Minimale driftomkostninger
- Kan levers med eget logo

• Motor	4 KW / 24VDC / 1500 o/min
	Opgraderer HK ydelse efter forbrug.
• Lasteevne	500 kg / 1100 kg max. belastning
• Løft m/fuld last	1800 kg ved 3 øjefæstninger
• Håndbeskytter	Monteret på styrebøjler
• Farve	Rød el. gul. Merpris ved egen farve
• Undervogn	Galvaniseret
• Kasse, stål	4 mm domex 650 højstyrkestål
• Vægt	525 kg
• Frihøjde	140 mm / 150 mm
• Aflæsehøjde	500 mm
• Tipvinkel	90°
• Længde	2000 mm
• Bredde	830 mm
• Bremse	Automatisk blokering v/slip og mekanisk håndbremse
• Bagaksel	Pendulende 20°
• Transport v/stoppet motor	Hydraulisk til- og frakobling
• Hjul, for	18 x 7.00-8/6 (ekstra udstyr) Traktormønsterhjul
• Hjul, bag	4.00 x 4/4 (360°)
• Transmission	Eaton hydrostatisk transaksel med dobbelte planetgear
• Styring	Hydrostatisk manuel / styrbar
• Mikropumpe	24 VDC 1,2KW 150 bar
• Batterier	4 stk. Gel batterier
• Samlet kapacitet	170 AH / 24 V
• Batteriindikator	10 felters LED display
• Lader	Intelligent ladeprogram
• Ledningsudtræk	12 mtr. 240V kabel til lader



Pendul axel std.

STANDARD PÅ ALLE MODELLER: Bagakselen med pendulende medløberhjul og tiltende op til 20°. Giver sikker kørsel i terræn. Hjul i flere størrelser og mønstre.



Det er ikke nogen problem at foretage aflæsning af våde materialer med en tipbevægelse til 90° på BEJCO Minidumper. Stor frihøjde.

Valgfri dæk:



BEJCO & KRAMAC Maskincompagni A/S producerer og importerer et bredt sortiment indenfor landbrugs- og entreprenør branchen.

Vi importerer Hinowa, Fast Verdini, Eurocomach, CanginiBenne og Socomec, alle top italiensk kvalitet.

Vi producerer Bejco Minidumpere og kabelvogne.

Hydraulikslanger: Fremstilling efter ønske.

Reparation/reservedele: Alt indenfor landbrugs- og entreprenør materiel, med speciale indenfor lifte og gaffeltrucks.

Service: Rullende værksteder sikre optimal udnyttelse af maskiner og materiel.



BEJCO Minidumper er udstyret med simple og nemt betjente kontrolhåndtag, manuel/styrbar. Køregrebene betjenes uden at flytte håndstillingen.



BEJCO Minidumper er udstyret med håndbeskytter.

BEJCO

KRAMAC Maskincompagni A/S

ENTREPRENØR MATERIEL | LANDBRUG | HYDRAULIK | PRODUKTION | SALG | SERVICE | UDLEJNING



Hvilken BEJCO Minidumper passer til dit arbejde... EASY, MAXI, CITY eller ELLY

Bejco Minidumper er et eksempel på et arbejdsredskab der er udviklet i tæt samarbejde med entreprenører og deres ansatte. Den nye Bejco minidumper har netop det der gør den til et færdigtudviklet redskab. Ergonomi, driftsikkerhed, simpel betjening og enkel opbygning sikrer brugeren en veloplagt arbejdsdag og minidumperen mange problemfrie arbejdstimer.

DANSK EGEN PRODUKTION

PAS PÅ DIN RYG
væg en styrbar
BEJCO MINIDUMPER

MINIMUM
VEDLIGEHOLDELSE

DOMEX 650
HØJSTYRKE
STÅLKASSE
PÅ ALLE

Hydrostatisk
STYRBAR



ENTREPRENØR MATERIEL | LANDBRUG | HYDRAULIK | PRODUKTION | SALG | SERVICE | UDLEJNING

Stillingvej 105 A • 8471 Sabro • Århus (afk. 47)
tlf +45 86 92 48 70 • fax +45 86 92 46 70 • WWW.BEJCO.DK

ENTREPRENØR MATERIEL | LANDBRUG | HYDRAULIK | PRODUKTION | SALG | SERVICE | UDLEJNING

Stillingvej 105 A • 8471 Sabro • Århus (afk. 47)
tlf +45 86 92 48 70 • fax +45 86 92 46 70 • WWW.BEJCO.DK

EASY BEJCO MINIDUMPER CU88N

hydrostatisk dumper m. manuel styring



MAXI BEJCO MINIDUMPER CU89HS,

hydrostatisk dumper, manuel / styrbar



CITY BEJCO MINIDUMPER CU86HS,

hydrostatisk dumper, manuel / styrbar



• MANUEL STYRING

- 2 hastigheder v/manuel kørsel 0-3 km/t / 3-7 km/t
- Hastighed v/styrbar kørsel 0-7 km/t
- Variabel differentialespærrende
- Pendlende bagaksel
- Ergonomisk korrekt betjening med håndbeskytter
- Honda eller Robin Subaru benzin motor
- Kan levers med eget logo

• VALGFRI STYRBAR ELLER MANUEL STYRING

- 2 hastigheder v/manuel kørsel 0-3 km/t / 3-7 km/t
- Hastighed v/styrbar kørsel 0-7 km/t
- Variabel differentialespærrende
- Pendlende bagaksel
- Ergonomisk korrekt betjening med håndbeskytter
- Honda eller Robin Subaru benzin motor
- Kan levers med eget logo

• VALGFRI STYRBAR ELLER MANUEL STYRING

- Læsse højde 9 cm lavere end traditionel minidumper
- 2 hastigheder v/manuel kørsel 0-3 km/t / 3-7 km/t
- Ekstrem højtipp som standard - (650 mm)
- Sving radius reduceret med 180 mm
- Maskinens samlede længde er forkortet med 200 mm
- Runde hjørner i ladbund for nemmere aflæsning
- Ergonomisk korrekt betjening med håndbeskytter
- Kan levers med eget logo

• Motor.....	Honda 6.5 HK benzin/ Robin Subaru 7.0 HK m/rekylstart eller el-start (merpris) Luftsugning under bund
• Lasteevne.....	1100 kg.
• Løft m/fuld last.....	1800 kg ved 3 øjefæstninger
• Håndbeskytter.....	Monteret på styrebøjler
• Farve.....	Rød el. gul. Merpris ved egen farve.
• Undervogn.....	Galvaniseret
• Kasse, stål.....	4 mm domex 650 højstyrkestål
• Vægt.....	300 kg
• Frihøjde.....	140 mm / 150 mm
• Aflæsehøjde.....	500 mm
• Tip vinkel.....	90°
• Længde.....	2000 mm
• Bredde.....	830 mm
• Bremse.....	Automatisk blokering v/ slip
• Bagaksel.....	Pendlende 20°
• Transport v/stoppet motor.....	Hydraulisk til- og frakobling
• Hjul, for.....	18 x 7.00-8/6 (std.) 20 x 10.00-10/4 (ekstra udstyr) Traktormønsterhjul
• Hjul, bag.....	4.00 x 4/4 (360°) (std.) 140 x 6/6 (360°)
• Hydrauliksystem.....	Hydrostatisk drift
• Styring.....	Manuel / styrbar, hydraulisk
• Differentialspærrer.....	Hydraulisk, kører gennem alt (begge hjul trækker ens uanset terræn)
• Ekstra udstyr.....	Kan leveres med katalysator

• Motor.....	Honda 6.5 HK benzin/ Robin Subaru 7.0 HK m/rekylstart eller el-start (merpris) Luftsugning under bund
• Lasteevne.....	1100 kg.
• Løft m/fuld last.....	1800 kg ved 3 øjefæstninger
• Håndbeskytter.....	Monteret på styrebøjler
• Farve.....	Rød el. gul. Merpris ved egen farve.
• Undervogn.....	Galvaniseret
• Kasse, stål.....	4 mm domex 650 højstyrkestål
• Vægt.....	300 kg
• Frihøjde.....	140 mm / 150 mm
• Aflæsehøjde.....	500 mm
• Tip vinkel.....	90°
• Længde.....	2000 mm
• Bredde.....	830 mm
• Bremse.....	Automatisk blokering v/ slip
• Bagaksel.....	Pendlende 20°
• Transport v/stoppet motor.....	Hydraulisk til- og frakobling
• Hjul, for.....	18 x 7.00-8/6 (std.) 20x10.00-10/4 (ekstra udstyr) Traktormønsterhjul
• Hjul, bag.....	4.00 x 4/4 (360°) (std.) 140 x 6/6 (360°)
• Hydrauliksystem.....	Hydrostatisk drift
• Styring.....	Manuel / styrbar, hydraulisk
• Differentialspærrer.....	Hydraulisk, kører gennem alt (begge hjul trækker ens uanset terræn)
• Ekstra udstyr.....	Kan leveres med katalysator

• Motor.....	Honda 6.5 HK benzin/Robin Subaru 7.0 HK m/rekylstart eller el-start (merpris) Luftsugning under bund
• Lasteevne.....	1100 kg.
• Løft m/fuld last.....	1800 kg ved 3 øjefæstninger
• Håndbeskytter.....	Monteret på styrebøjler
• Farve.....	Rødt el. gult lad. Merpris ved egen farve.
• Undervogn.....	Grå
• Kasse, stål.....	3 mm domex 650 højstyrkestål
• Vægt.....	270 kg
• Frihøjde.....	120 mm
• Aflæsehøjde.....	645 mm
• Tipvinkel.....	90°
• Længde.....	1809 mm
• Bredde.....	830 mm v/hjulstørrelse 190-8/8
• Højde.....	1067 mm
• Bremse.....	Automatisk blokering v/ slip
• Bagaksel.....	Pendlende 20°
• Hjul, for.....	190-8/8 (ekstra udstyr) Traktormønsterhjul
• Hjul, bag.....	4.00 x 4/4
• Hydrauliksystem.....	Hydrostatisk
• Styring.....	Manuel / styrbar, hydraulisk
• Differentialspærrer.....	Hydraulisk, kører gennem alt (begge hjul trækker ens uanset terræn)
• Ekstra udstyr.....	Kan leveres med katalysator