

Standard su tutti i modelli di questa serie:

- Serbatoio con vasca di raccolta
- Base con alloggiamento forche bilaterali
- Gancio centrale di sollevamento
- Cofanatura in lamiera zincata
- Predisposizione per comando remoto

Standard on all models of this series:

- Bounded tank
- Bilateral Forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy
- Remote control presetting

**AVVIAMENTO ELETTRICO
ELECTRIC START**



CON MOTORE: ENGINE BRAND:



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



MODELLO MODEL	Potenza Power PRP kW kVA	Potenza Power LTP kW kVA	MOTORE DIESEL ENGINE					QUADRO CONTROL PANEL	L W H cm cm cm			Kg	dB @7m (*)	Prezzo Price (IVA esclusa) €	Optional Interr. Diff. Earth fault breaker €	Predispos. Quadro Aut. Preset. ATS €	Kit candele Glow plugs €
			modello model	giri RPM	raffr. cool.				L	W	H						
230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9																	
Urban RG11000YS	9,5 10,6	10,5 11,6	3TNV70-HMF	3000		42	13	QFIP-4510-PM3	147,5	71	106	426	68	12.055,00	170,00	STD	STD
Urban RG12000YS	11,0 12,2	12,1 13,4	3TNV76-HMF	3000		42	10	QFIP-4510-PM3	147,5	71	106	438	68	13.020,00	170,00	STD	STD
Iron RG9600KS-M5	8,5 9,4	9,4 10,4	KDW702	3000		42	14	QFDP-NT.PLUS-PM26	127,6	68,6	98,5	370	67	11.570,00	170,00	STD	STD
Urban RG12000KS-M5	11,0 12,2	12,1 13,4	KDW1003	3000		42	11	QFIP-4510-PM3	147,5	71	106	413	67	12.715,00	170,00	STD	STD
Urban RG7YS	6,9 7,6	7,5 8,4	3TNV76-GECS	1500		42	22	QFIP-4510-PM2	147,5	71	106	400	63	13.985,00	135,00	STD	STD
Urban RG7KS-M5	6,2 6,9	6,5 7,2	KDW1003	1500		42	21	QFIP-4510-PM2	147,5	71	106	424	63	13.375,00	135,00	STD	STD
400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8																	
Urban G13500YS	9,7 12,1	10,6 13,3	3TNV70-HMF	3000		42	13	QFIP-4510-PT2	147,5	71	106	426	68	12.415,00	160,00	STD	STD
Urban G15000YS	10,8 13,5	11,9 14,9	3TNV76-HMF	3000		42	10	QFIP-4510-PT2	147,5	71	106	462	68	13.220,00	160,00	STD	STD
Iron G11600KS-M5	8,5 10,6	9,4 11,8	KDW702	3000		42	14	QFDP-NT.PLUS-PT29	127,6	68,6	98,5	370	67	11.955,00	160,00	STD	STD
Urban G15000KS-M5	10,8 13,5	11,9 14,9	KDW1003	3000		42	11	QFIP-4510-PT2	147,5	71	106	417	67	12.915,00	160,00	STD	STD
Urban G9YS	6,9 8,6	7,5 9,4	3TNV76-GECS	1500		42	22	QFIP-4510-PT2	147,5	71	106	400	63	13.830,00	160,00	STD	STD
Urban G9KS-M5	6,2 7,8	6,5 8,1	KDW1003	1500		42	21	QFIP-4510-PT2	147,5	71	106	376	63	13.220,00	160,00	STD	STD

LEGENDA: RG = Monofase.
Single phase.
G = Trifase.
Three phase.
-M5 = Vedi pag.19
See pag. 19

Y= Yanmar
K= Kohler
P= Perkins

S = Versione Silenziata.
Silent version.

Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.

Raffreddato ad acqua.
Water cooled.

(*) Valore misurato, rumorosità
conforme alla direttiva 2000/14/CE.
Tested value, noise level according
to 2000/14/CE.

Modelli idonei per uso mobile.
Models suitable for mobile use.

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)
PANEL (for more details, see p.21)



QFIP-4510-PM3
QFIP-4510-PM2



QFIP-4510-PT2

